

Déclaration de performance

Nr.: sat-0005-p3-t3h-a1-180228

Panneau isolant technique de laine de verre, sans revêtement, imperméabilisé

1	Code d'identification unique du produit type	SAGLAN T-SA-K 45
2	Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction	Voir étiquette du produit
3	Usage prévu du produit le fabricant	Matériaux d'isolation thermique pour les équipements techniques de construction et les installations industrielles dans l'industrie (ThIBell)
4	Fabricant	Sager AG, Dornhügelstrasse 10, CH-5724 Dürrenäsch
5	Mandataire	Non applicable
6	Le système ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit, conformément à l'annexe V.	Système 3; Système 1 pour la réaction au feu
7	L'organisme notifié, qui a délivré le certificat de constance de performance	FIW München, Lochhamer Schlag 4, D-82166 Gräfelfing (Kennnummer 0751)

8	Caractéristiques essentielles						Performances		Norme harmonisée
Comportement au feu			Comportement au feu				Euroclasse	A1	EN 14303:2009+A1:2013 NPD = No performance determined (Performance non déterminée)
Coefficient d'absorption acoustique			Coefficient d'absorption acoustique				NDP		
Résistance thermique*	Conductibilité thermique	θ °C	0	50	100	150	200	250	
		λD	0.033	0.038	0.046	0.055	0.066	0.08	
	Epaisseurs	dN=25mm - 120mm				Epaisseur Classe		T3	
Perméabilité à l'eau			Absorption d'eau				WS1	≤1.0kg/m2	
Perméabilité à la vapeur d'eau			Transmission de la vapeur d'eau				MU	1	
Résistance à la compression			Résistance à la compression				NPD		
Rayonnement des substances corrosives			Petite quantités de chlorures ions solubles				CL10 (≤ 10 ppm)		
Émission de substances dangereuses			Émission de substances dangereuses				NPD		
Combustion avec incandescence continue						NPD	(a)		
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation						NPD	(c)		
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation						NPD	(b)		
Durabilité aux hautes températures par l'influence du feu						NPD	(d)		
Durabilité de la résistance thermique à l'exposition aux hautes températures						La limite supérieure de la température d'utilisation ST(+)/250(=250°C)			

* Dimensions et résistance thermique associé: voir fiches de donnée produit sur www.sager.ch.

a) Une méthode d'essai est en cours d'élaboration et lorsqu'elle sera disponible, la norme sera modifiée.


b) Durabilité: le comportement au feu et la conductibilité thermique de la laine minérale ne se détériore pas avec le temps. La classification Euroclasse du produit est liée à la teneur en matières organiques qui reste constante ou diminue avec les hautes températures.

c) La conductibilité thermique de la laine minérale ne se détériore pas avec le temps. L'expérience a montré que la structure de fibre est stable et que la porosité ne contient pas d'autre gaz que l'air de l'atmosphère.

Le comportement au feu de la laine minérale ne se détériore pas avec les hautes températures. La classification Euroclasses du produit est liée à la teneur en

d) matières organiques qui reste constante ou diminue avec les hautes températures.

9	Les performances des produits identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
---	---

10	Signé au nom du fabricant de Marc Lüdi, directeur général Lieu et date: Dürrenäsch, 28. Février 2018 Signature: 
----	---