

Déclaration de performance

Nr.: sat-0004-p3-t5h-a1-171230

Panneau isolant technique de laine de verre, sans revêtement, imperméabilisé


1	Code d'identification unique du produit type	SAGLAN T-ST
2	Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction	Voir étiquette du produit
3	Usage prévu du produit le fabricant	Matériaux d'isolation thermique pour les équipements techniques de construction et les installations industrielles dans l'industrie (ThIBEII)
4	Fabricant	Sager AG, Dornhügelstrasse 10, CH-5724 Dürrenäsch
5	Mandataire	Non applicable
6	Le système ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit, conformément à l'annexe V.	Système 3; Système 1 pour la réaction au feu
7	L'organisme notifié, qui a délivré le certificat de constance de performance	FIW München, Lochhamer Schlag 4, D-82166 Gräfelfing (Kennnummer 0751)

8	Caractéristiques essentielles						Performances		Norme harmonisée
Comportement au feu		Comportement au feu					Euroclasse	A1	EN 14303:2009+A1: 2013 NPD = No performance determined (Performance non déterminée)
Coefficient d'absorption acoustique		Coefficient d'absorption acoustique					NDP		
Résistance thermique*	Conductibilité thermique	θ °C	0	50	100	150	200	250	
		λD	0.033	0.038	0.046	0.055	0.066	0.080	
	Epaisseurs	dN= 25mm - 50 mm				Epaisseur Classe		T5	
Perméabilité à l'eau		Absorption d'eau					WS1	≤1.0kg/m2	
Perméabilité à la vapeur d'eau		Transmission de la vapeur d'eau					MU	1	
Résistance à la compression		Résistance à la compression					NPD		
Rayonnement des substances corrosives		Petite quantités de chlorures ions solubles CL10 (≤ 10 ppm)							
Émission de substances dangereuses		Émission de substances dangereuses					NPD		
Combustion avec incandescence continue							NPD	(a)	
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation							NPD	(c)	
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation							NPD	(b)	
Durabilité aux hautes températures par l'influence du feu							NPD	(d)	
Durabilité de la résistance thermique à l'exposition aux hautes températures							La limite supérieure de la température d'utilisation ST(+250 (=250 °C)		

* Dimensions et résistance thermique associé: voir fiches de donnée produit sur www.sager.ch.

- a) Une méthode d'essai est en cours d'élaboration et lorsqu'elle sera disponible, la norme sera modifiée.
b) Durabilité: le comportement au feu et la conductibilité thermique de la laine minérale ne se détériore pas avec le temps. La classification Euroclasse du produit est liée à la teneur en matières organiques qui reste constante ou diminue avec les hautes températures.
c) La conductibilité thermique de la laine minérale ne se détériore pas avec le temps. L'expérience a montré que la structure de fibre est stable et que la porosité ne contient pas d'autre gaz que l'air de l'atmosphère.
Le comportement au feu de la laine minérale ne se détériore pas avec les hautes températures. La classification Euroclasses du produit est liée à la teneur en
d) matières organiques qui reste constante ou diminue avec les hautes températures.

9	Les performances des produits identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
---	---

10	Signé au nom du fabricant de Marc Lüdi, directeur général Lieu et date: Dürrenäsch, 30. Décembre 2017 Signature: 
----	--