

Déclaration de performance

Nr.: sat-0009-r2-halkas-a1-210831

Rouleau isolant technique de laine de verre, avec revêtement alu, imperméabilisé

1	Code d'identification unique du produit type	SAGLAN T-SI 25 A
2	Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction	Voir étiquette du produit
3	Usage prévu du produit le fabricant	Matériaux d'isolation thermique pour les équipements techniques de construction et les installations industrielles dans l'industrie (ThIBEII)
4	Fabricant	Sager AG, Dornhügelstrasse 10, CH-5724 Dürrenäsch
5	Mandataire	Non applicable
6	Le système ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit, conformément à l'annexe V.	Système 3; Système 1 pour la réaction au feu
7	L'organisme notifié, qui a délivré le certificat de constance de performance	FIW München, Lochhamer Schlag 4, D-82166 Gräfelfing (Kennnummer 0751)

8	Caractéristiques essentielles						Performances		Norme harmonisée	
	Comportement au feu		Comportement au feu		Epaisseurs 20 - 25 mm		Euroclasse	A2-s1,d0	EN 14303:2009+A1: 2013 NPD = No performance determined (Performance non déterminée)	
					Epaisseurs 30 - 120 mm			A1		
	Coefficient d'absorption acoustique		Coefficient d'absorption acoustique				NDP			
	Résistance thermique*	Conductibilité thermique	9 °C	10	50	100	150	200		250
			λD	0.035	0.042	0.053	0.065	0.079		0.097
		Epaisseurs	dN = 20 mm - 120 mm			Epaisseur Classe		T2		
	Perméabilité à l'eau		Absorption d'eau				WS1	≤1.0kg/m2		
	Perméabilité à la vapeur d'eau		Résistance à la diffusion de vapeur d'eau				MV2	≥ 200		
	Résistance à la compression		Résistance à la compression				NPD			
	Rayonnement des substances corrosives		Petite quantités de chlorures ions solubles				NPD			
	Émission de substances dangereuses		Émission de substances dangereuses				NPD			
	Combustion avec incandescence continue						NPD	(a)		
	Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation						NPD	(c)		
	Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation						NPD	(b)		
Durabilité aux hautes températures par l'influence du feu						NPD	(d)			
Durabilité de la résistance thermique à l'exposition aux hautes températures						La limite supérieure de la température d'utilisation ST(+/-250)250(=250°C)				

* Dimensions et résistance thermique associée: voir fiches de donnée produit sur www.sager.ch.

a) Une méthode d'essai est en cours d'élaboration et lorsqu'elle sera disponible, la norme sera modifiée.

b) Durabilité: le comportement au feu et la conductibilité thermique de la laine minérale ne se détériore pas avec le temps. La classification Euroclasse du produit est liée à la teneur en matières organiques qui reste constante ou diminue avec les hautes températures.

c) La conductibilité thermique de la laine minérale ne se détériore pas avec le temps. L'expérience a montré que la structure de fibre est stable et que la porosité ne contient pas d'autre gaz que l'air de l'atmosphère.

d) Le comportement au feu de la laine minérale ne se détériore pas avec les hautes températures. La classification Euroclasses du produit est liée à la teneur en matières organiques qui reste constante ou diminue avec les hautes températures.

* A: Grille alu-kraft renforcé

9	Les performances des produits identifiés aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
	Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

10	Signé au nom du fabricant de Beat Bruderer, directeur général
	Lieu et date: Dürrenäsch, 31. août 2021
	Signature: 