

Leistungserklärung

SAGER Unterdachbahn SL plus



1) Eindeutiger Kenncode des Produktetypes	SAGER Unterdachbahn SL plus			
2) Kennzeichen zur Identifikation gemäss Art. 11 Abs. 4	5048045-5048046			
3) Verwendungszweck des Bauprodukts	Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckung nach SN EN 13859-1			
4) Produktname und Kontaktanschrift gemäss Art. 11 Abs. 5	SAGER Unterdachbahn SL plus Sager AG Dornhügelstrasse 10 CH-5724 Dürrenäsch Tel.: +41 62 767 87 87 E-Mail: info@sager.ch			
6) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 gemäss Anhang V			
7) Name und Kennnummer der notifizierten Stelle	TSUS n.o. (1301) hat die Pru.fung des Brandverhaltens vorgenommen. KIWA TBU Greven (0799) hat die Pr. der Wasserdichtheit vorgenommen			
8) Erklärte Leistung				
	Sollwert	Toleranz		Norm
		min.	max.	
Länge [m]	25 und 50	-0%		SN EN 13859-1 : 2014
Breite [cm]	300 und 150	-0.5%	+1,5%	
Geradheit [mm pro 10 lfm]	< 30			
Brandverhalten (aufliegend)	E			
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1			
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung	W1			
Flächengewicht [g/m ²]	340	-2%	+5%	
Wasserdampfdurchlässigkeit [m]	0.30	0.25	0.40	
Höchstzugkraft Längs / Quer [N/5cm]	330/370	-40	+40	
Höchstzugkraft Längs / Quer nach Alterung [N/5cm]	330/370	-40	+40	
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer [%]	40/50	-15	+15	
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer nach Alterung [%]	40/50	-15	+15	
Weiterreisswiderstand (Nagelschaft) Längs / Quer [N]	230/200	-20	+20	
Kaltbiegeverhalten [°C]	-20			
Masshaltigkeit [%]	-2			
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +80			
Wasserdruckbeständigkeit [cmWS]	> 400			
Schlagregendichtheit	bestanden			
Freibewitterung ME [Monate]	3			

9) Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dürrenäsch, den 14.12.2020

Marc Lüdi
CEO